

Cliete: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREADO **Código:** 001471
CNPJ: 17.880.998/0001-69 **Inscrição Estadual:**
Endereço: PRAÇA JOÃO LOURENÇO, 173 - CENTRO - AREADO/MG CEP 37140-000
Telefone : (35) 3293-1255 **Celular:** ()
Contato: A
Referência: COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2025 **E-mail:** compras@santacasadeareado.com.br
Data: 21/05/2025
Número: 011006 **S/Número:**

Item	Quantidade	Und.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	Preço Total	% IPI
------	------------	------	------------------------	----------------	-------------	-------

0002	1,00	PC	TELA DE PROJEÇÃO	1.155,00	1.155,00	
------	------	----	------------------	----------	----------	--

Em linha de produção pelo fabricante.
 Tela projeção com tripé retrátil manual
 Área visual de 1,78 x 1,78m
 Possui estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões.
 Possui poste central com resistência a riscos e corrosões.
 Possui poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela.
 Possui superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permite ganho de brilho.
 Possui bordas pretas que permitem enquadramento da imagem
 Equipamento novo, sem reforma ou recondicionamento.

MARCA: MULTILASER
 MODELO: AC351 97

Preço Unitário: um mil cento e cinquenta e cinco reais
 Preço Total: um mil cento e cinquenta e cinco reais

0003	2,00	PC	BOMBA DE INFUSÃO	4.900,00	9.800,00	
------	------	----	------------------	----------	----------	--

1.1-Equipamento utilizado para ambientes hospitalares em pacientes adulto, pediátrico ou neonatal, desde unidades de terapias intensivas, centro cirúrgico, emergência, quimioterapia, enfermaria e ambulâncias.
 1.2- Dispositivo de infusão contínua para controle do fluxo de líquidos administrados ao paciente sob pressão positiva através do sistema de bombeamento Peristáltico Linear.
 1.3- Equipamento com uma ampla faixa de vazão e aplicação adequada para equipos macro ou microgotas
 1.4 - Alarmes de funcionamento de alto brilho para sinalização, lâmpada de iluminação interna do mecanismo, função de aquecimento e registro do histórico de infusão.
 1.5- Tela composta por um visor principal de display LCD utilizado para exibir os parâmetros de infusão e o estado de funcionamento do equipamento, e um display secundário para exibir o valor da taxa de infusão. A tela principal deve exibir informações dos modos de infusão, parâmetros do equipo, consultas de eventos ou configurações do sistema.
 1.6- O software deve ser em português para facilitar a operação, que permite a navegação pelo sistema através de teclas presente no dispositivo.
 1.7- Peso aproximado de 2,5kg com bateria interna.
 1.8- Equipamento com uma unidade única de funcionamento, deve possuir uma etiqueta ou outro tipo de indicação de sentido de infusão, painel de operação (teclas de configuração), painel de LED's para alarmes de funcionamento
 1.9- Sensor de gotas preso ao equipamento com local apropriado para armazenamento

CIRURGICA FENIX LTDA

AVENIDA JOÃO PINHEIRO, 117 - CENTRO - Telefone: (35) 3721-2053 Fax: (35) 3721-2053 - CEP: 37701-880 - POCOS DE CALDAS - MG

CNPJ: 41.934.829/0001-49 Insc. Est.: 5188033700011 E-mail: vendas@cirurgicafenix.com.br

2.0- Possuir dois displays ou display amplo, unidade principal do mecanismo de bombeamento e lâmpada interna de iluminação

2.1 - Possuir conector de rede elétrica na sua parte traseira, conector de rede DC, interface de chamada de enfermeira e interface RS232, garra de suporte rotativo que permite a fixação da bomba em uma haste de soro ou na beira do leito.

2.2- A unidade do mecanismo de bombeamento deve possuir dois sensores que garantam o funcionamento correto do processo de infusão e de forma segura: Sensor de bolhas e sensor de oclusão. O sensor de gotejamento para encaixe no gotejador do equipo deve se encontrar preso ao equipamento. O equipamento deve ser apto para a utilização de qualquer equipo (Utilização de equipo universal).

2.3- Modos de operação: cinco modos de operação para infusão, que podem ser programáveis : Modo Taxa, Modo Gotas, Modo Peso Corporal, Modo Tempo e Plano de Infusão. Em cada modo de operação deve ser possível realizar a configuração dos parâmetros e a calibração do equipo utilizado, sendo a especificação do equipo de 20 ou 60 gotas por mililitro (micro e macro). As configurações de parâmetros do sistema, devem possibilitar selecionar a taxa de KVO, sistema para manter uma veia aberta para não coagular o sangue após um procedimento de infusão.

2.4- Ajuste de volume dos alarmes com pelo menos três níveis, tecla de silenciamento de alarme, zerar e purgar, para eliminar o ar presente no equipo. Memória de armazenamento superior a 1500 infusões.

2.5- Alimentação bivolt automático (AC 110-230V) com bateria de níquel recarregável, quando completamente carregada, possuir o tempo de operação superior de 5hrs. Possuir Outra possibilidade de alimentação via entrada para conector de rede contínua de 12VDC para uma fonte externa.

2.6- O volume a ser infundido pode ser configurado em modos, definidos tais como: Taxa: taxa em mililitro por hora; Gotas: quantidade de gotas por minuto; Peso Corporal: cálculo da taxa através do peso corporal, droga administrada e volume da solução; Tempo: tempo para infusão total; Plano de Infusão: possível configurar dois planos consecutivos, em função da taxa em mililitro por hora, durante a infusão a bomba sinalize na tela qual o plano atual.

MARCA: BIOSENSOR

MODELO: BSV2200

REGISTRO ANVISA: 10324290042

Preço Unitário: quatro mil novecentos reais

Preço Total: nove mil oitocentos reais

0005	5,00 PC	POLTRONA HOSPITALAR	1.431,00	7.155,00
------	---------	---------------------	----------	----------

- Construída em estrutura tubular com acabamento em pintura epoxi
- Encosto assento pernas e braços com estofamento anatômico revestido em corino
- Braços e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes)
- movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás

Dimensões Aprox. Aberta 1,63cm Comprimento x 0,75 cm Largura x 0,74 cm Altura

Dimensões Aprox. Fechada 0,84cm Comprimento x 0,75cm Largura x 1,17cm Altura

Dimensões externas aproximadas:

- Comprimento: 110cm
- Largura: 80cm
- Altura: 100cm

CIRURGICA FENIX LTDA

AVENIDA JOÃO PINHEIRO, 117 - CENTRO - Telefone: (35) 3721-2053 Fax: (35) 3721-2053 - CEP: 37701-880 - POCOS DE CALDAS - MG

CNPJ: 41.934.829/0001-49

Insc. Est.: 5188033700011

E-mail: vendas@cirurgicafenix.com.br

MARCA: SALUTEM
MODELO: S-8276
REGISTRO ANVISA: ISENT0
Preço Unitário: um mil quatrocentos e trinta e um reais
Preço Total: sete mil cento e cinquenta e cinco reais

0006	4,00	PC	BANQUETA	700,00	2.800,00
------	------	----	----------	--------	----------

Banco giratório Inox com ponteiras
Assento giratório
Altura Regulável
Pés com ponteiras PVC
Dimensões aproximadas
Largura base: 27cm
Diâmetro do assento: 28cm
Altura mínima: 48cm
Altura máxima: 68cm

MARCA: SALUTEM
MODELO: S-8056-B
Preço Unitário: setecentos reais
Preço Total: dois mil oitocentos reais

0007	5,00	PC	MESA AUXILIAR	798,00	3.990,00
------	------	----	---------------	--------	----------

Totalmente confeccionada em aço inox AISI 304, com acabamento escovado, resistente a oxidação e adequado para ambientes que exigem controle rigoroso de higiene.

Estrutura:
Tubulação em aço inox com soldas contínuas e polidas, garantindo robustez e segurança no manuseio
Tampo:
Superfície superior lisa, com bordas dobradas e acabamento sanitário
Contem 2 tampos, e ambos em inox
Capacidade de carga por tampo: até 15kg distribuídos
Rodízios
Quatro rodízios giratórios de 2" a 3", com corpo em nylon ou PU, sendo ambas com travas.
Rodas silenciosas, não riscam o piso e facilitam o deslocamento da mesa
Dimensões:
60X40X80CM

MARCA: SALUTEM
MODELO: S-0860-E
Preço Unitário: setecentos e noventa e oito reais
Preço Total: três mil novecentos e noventa reais

0009	1,00	PC	ARMÁRIO VITRINE	2.120,00	2.120,00
------	------	----	-----------------	----------	----------

Estrutura: Fabricado em aço carbono com pintura eletrostática epóxi (antiferrugem)
Duas portas em vidro temperado transparente de 4 a 76mm, com moldura metálica
Sistema de fechamento com chave, oferecendo segurança no armazenamento de materiais controlado
Prateleiras Internas:
3 a 4 prateleiras reguláveis em altura, em aço, com suporte de peso de 15kg por prateleira

CIRURGICA FENIX LTDA

AVENIDA JOÃO PINHEIRO, 117 - CENTRO - Telefone: (35) 3721-2053 Fax: (35) 3721-2053 - CEP: 37701-880 - POCOS DE CALDAS - MG

CNPJ: 41.934.829/0001-49 Insc. Est.: 5188033700011 E-mail: vendas@cirurgicafenix.com.br

Pés: Com sapatas niveladoras ou rodízios (opcional) facilitando a movimentação e a estabilidade
Dimensões aproximadas:
Altura: 1800mm
Largura: 900mm
Profundidade: 400mm
Capacidade de carga:
Adequado para armazenar até 60kg distribuídos

MARCA: SALUTEM

Preço Unitário: dois mil cento e vinte reais

Preço Total: dois mil cento e vinte reais

0013	1,00	PC	MONITOR MULTIPARÂMETRO	7.100,00	7.100,00
------	------	----	------------------------	----------	----------

Aquisição de Monitor Multiparâmetros de Sinais Vitais, para fornecer monitoramento contínuo e confiável de pacientes em ambientes clínicos. Ideal para uso em UTIs, centros cirúrgicos e outros ambientes de saúde.

Características Principais:

Display LCD/LED colorido de no mínimo 12 polegadas, resolução de no mínimo 800x600 pixels, com interface intuitiva. Deve possuir tela sensível ao toque e tecla de acesso rápido ao menu geral. Adequado para monitorização de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, com possibilidade de monitorização simultânea de no mínimo 10 parâmetros.

Monitoramento Completo: Capaz de medir e exibir parâmetros como ECG, pressão arterial não invasiva (PANI), saturação de oxigênio (SpO2), temperatura, frequência respiratória, e opcionais de Pressão invasiva, Débito cardíaco, CO2/Agentes anestésicos, índice de sedação anestésica e Transmissão Neuro Muscular.

Alarmes Configuráveis: Alarmes visuais e sonoros com limites mínimos e máximos ajustáveis, em conformidade com a NBR IEC 60601-8-2014.

Portabilidade: Equipado com bateria com autonomia de no mínimo 2 horas, facilitando o transporte entre diferentes locais de atendimento. A bateria deve possuir porta exclusiva, sem a necessidade de expor o interior do equipamento, durante a troca.

Conectividade: Opções de integração com sistemas hospitalares, através de protocolo HL7. Deve possuir conector de rede RJ45 para conexão em central, de mesma marca. Deve possuir conexão Wi-Fi e portas USB.

Descrição de Parâmetros:

ECG: Capaz de capturar sinais de ECG em 3 e 7 derivações, com opcional de 12 derivações, com reconhecimento automático do cabo utilizado. A curva de ECG deve ser exibida em tempo real e apresentar monitorização da frequência cardíaca no intervalo mínimo de 20 a 300 bpm. Deve realizar análise de segmento ST e análise de no mínimo 25 arritmias. Capacidade de armazenar traçados de ECG, de no mínimo 24 horas, para análise posterior, com opção de revisão e impressão dos dados registrados, através de impressora acoplada ou impressora externa.

Pressão arterial não invasiva (PANI): O monitor deve realizar medições automáticas e manuais da pressão arterial, exibindo os valores de pressão sistólica, diastólica e média, através do método oscilométrico, no intervalo mínimo de 0 a 300 mmHg.

Saturação de oxigênio (SpO2): A curva pletismográfica deve ser exibida em tempo real e apresentar monitorização da frequência de pulso no intervalo mínimo de 20 a 250 bpm. Deve oferecer medições precisas mesmo em condições de baixa perfusão, com leitura de 0 a 100%, deve apresentar índice de perfusão e índice de qualidade do sinal.

Temperatura: Deve exibir monitorização em tempo real, em no mínimo 2 canais,

CIRURGICA FENIX LTDA

AVENIDA JOÃO PINHEIRO, 117 - CENTRO - Telefone: (35) 3721-2053 Fax: (35) 3721-2053 - CEP: 37701-880 - POCOS DE CALDAS - MG

CNPJ: 41.934.829/0001-49

Insc. Est.: 5188033700011

E-mail: vendas@cirurgicafenix.com.br

com possibilidade de leitura da temperatura através de sensores de pele e esofágico/ retal. Faixa de leitura mínima de 0 a 50°C, com exibição de delta da temperatura.

Respiração: Medição através de impedância torácica. A curva de respiração deve ser exibida em tempo real, além de apresentar monitorização da frequência respiratória no intervalo mínimo de 20 a 120 rpm. Deve possuir alarme de apneia com tempo programável.

Acessórios inclusos:

- 01 Cabo de ECG de 5 vias adulto;
- 01 Mangueira Extensor de PANI;
- 01 Braçadeira reutilizável para medição de PANI, tamanho adulto;
- 01 Sensor de SPO2, tipo Clip para uso adulto;
- 01 Sensor de temperatura do tipo pele, para uso adulto;
- 01 bateria de lítio;
- 01 cabo de força, padrão ABNT, de 3 pinos;
- 01 Manual operacional.

MARCA: PROLIFE

MODELO: C12

REGISTRO ANVISA: 10394530041

Preço Unitário: sete mil cem reais

Preço Total: sete mil cem reais

0016	2,00	PC	OFTALMOSCÓPIO	1.273,00	2.546,00
------	------	----	---------------	----------	----------

O Oftalmoscópio 2,5v Preto Recarregável Omni 3000 Led-r MD é a escolha perfeita para profissionais da área oftalmológica que buscam qualidade e praticidade em um único produto. Com a marca MD, reconhecida por sua excelência, este oftalmoscópio oferece uma experiência de diagnóstico precisa e eficiente.

Seu design na cor preta confere um visual moderno e elegante, além de ser fácil de limpar e manter. O modelo recarregável garante autonomia e praticidade, sem a necessidade de pilhas ou baterias descartáveis.

Equipado com a tecnologia LED, o Oftalmoscópio 2,5v Preto Recarregável Omni 3000 Led-r MD proporciona uma iluminação brilhante e uniforme, permitindo uma visualização clara e detalhada do fundo de olho. Isso possibilita um diagnóstico mais preciso e confiável.

Além disso, sua construção robusta e durável garante uma longa vida útil, tornando-o um investimento inteligente para profissionais que buscam qualidade e durabilidade em seu equipamento.

Não perca a oportunidade de adquirir o Oftalmoscópio 2,5v Preto Recarregável Omni 3000 Led-r MD e elevar a qualidade de seus diagnósticos oftalmológicos. Garanta já o seu e desfrute de uma experiência única e confiável em sua prática profissional.

MARCA: MD

MODELO: OMNI LED-R

REGISTRO ANVISA: 80070210091

Preço Unitário: um mil duzentos e setenta e três reais

Preço Total: dois mil quinhentos e quarenta e seis reais

0017	4,00	PC	SUPORTE DE HAMPER	489,00	1.956,00
------	------	----	-------------------	--------	----------

Detalhes:

CIRURGICA FENIX LTDA

AVENIDA JOÃO PINHEIRO, 117 - CENTRO - Telefone: (35) 3721-2053 Fax: (35) 3721-2053 - CEP: 37701-880 - POCOS DE CALDAS - MG

CNPJ: 41.934.829/0001-49

Insc. Est.: 5188033700011

E-mail: vendas@cirurgicafenix.com.br

- Armação Tbular em Aço Inox
- Saco em Forte Tecido de Algodão Cru
- Pés Providos de Rodízios de 2"
- Capacidade Aproximada 100 Litros

Dimensões externas aproximadas:

- Comprimento: 50,5 cm
- Largura: 44 cm
- Altura: 79 cm

MARCA: SALUTEM

MODELO: S-1160-3

REGISTRO ANVISA: ISENTA

Preço Unitário: quatrocentos e oitenta e nove reais

Preço Total: um mil novecentos e cinquenta e seis reais

0018	1,00	PC	MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO	15.000,00	15.000,00
------	------	----	---	-----------	-----------

Aquisição de Monitor Multiparâmetros de Sinais Vitais, para fornecer monitoramento contínuo e confiável de pacientes em ambientes clínicos. Ideal para uso em UTIs, centros cirúrgicos e outros ambientes de saúde.

Características Principais:

Display LCD/LED colorido de no mínimo 12 polegadas, resolução de no mínimo 800x600 pixels, com interface intuitiva. Deve possuir tela sensível ao toque e tecla de acesso rápido ao menu geral. Adequado para monitorização de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, com possibilidade de monitorização simultânea de no mínimo 10 parâmetros.

Monitoramento Completo: Capaz de medir e exibir parâmetros como ECG, pressão arterial não invasiva (PANI), saturação de oxigênio (SpO2), temperatura, frequência respiratória, Pressão invasiva e Capnografia com opcionais de Agentes anestésicos e Débito Cardíaco, índice de sedação anestésica e Transmissão Neuro Muscular.

Alarmes Configuráveis: Alarmes visuais e sonoros com limites mínimos e máximos ajustáveis, em conformidade com a NBR IEC 60601-8-2014.

Portabilidade: Equipado com bateria com autonomia de no mínimo 2 horas, facilitando o transporte entre diferentes locais de atendimento. A bateria deve possuir porta exclusiva, sem a necessidade de expor o interior do equipamento, durante a troca.

Conectividade: Opções de integração com sistemas hospitalares, através de protocolo HL7. Deve possuir conector de rede RJ45 para conexão em central, de mesma marca. Deve possuir conexão Wi-Fi e portas USB.

Descrição de Parâmetros:

ECG: Capaz de capturar sinais de ECG em 3 e 7 derivações, com opcional de 12 derivações, com reconhecimento automático do cabo utilizado. A curva de ECG deve ser exibida em tempo real e apresentar monitorização da frequência cardíaca no intervalo mínimo de 20 a 300 bpm. Deve realizar análise de segmento ST e análise de no mínimo 25 arritmias. Capacidade de armazenar traçados de ECG, de no mínimo 24 horas, para análise posterior, com opção de revisão e impressão dos dados registrados, através de impressora acoplada ou impressora externa.

Pressão arterial não invasiva (PANI): O monitor deve realizar medições automáticas e manuais da pressão arterial, exibindo os valores de pressão sistólica, diastólica e média, através do método oscilométrico, no intervalo mínimo de 0 a 300 mmHg.

Saturação de oxigênio (SpO2): A curva pletismográfica deve ser exibida em tempo real e apresentar monitorização da frequência de pulso no intervalo mínimo

CIRURGICA FENIX LTDA

AVENIDA JOÃO PINHEIRO, 117 - CENTRO - Telefone: (35) 3721-2053 Fax: (35) 3721-2053 - CEP: 37701-880 - POCOS DE CALDAS - MG

CNPJ: 41.934.829/0001-49

Insc. Est.: 5188033700011

E-mail: vendas@cirurgicafenix.com.br

de 20 a 250 bpm. Deve oferecer medições precisas mesmo em condições de baixa perfusão, com leitura de 0 a 100%, deve apresentar índice de perfusão e índice de qualidade do sinal.

Temperatura: Deve exibir monitorização em tempo real, em no mínimo 2 canais, com possibilidade de leitura da temperatura através de sensores de pele e esofágico/ retal. Faixa de leitura mínima de 0 a 50°C, com exibição de delta da temperatura.

Respiração: Medição através de impedância torácica. A curva de respiração deve ser exibida em tempo real, além de apresentar monitorização da frequência respiratória no intervalo mínimo de 20 a 120 rpm. Deve possuir alarme de apneia com tempo programável.

Pressão Invasiva: Medição através de 2 canais simultâneos. As curvas de pressão invasiva devem ser exibidas em tempo real, além de apresentar monitorização da pressão no intervalo mínimo de -20 a 300 mmHg. Deve possuir ao menos as legendas de PAM, PVC e PIC;

Capnografia: Deve permitir utilização de sensores do tipo Sidestream e Mainstream. A curva de CO2 deve ser exibida em tempo real, além de apresentar monitorização no intervalo mínimo de 0 a 150 mmHg.

Acessórios inclusos:

01 Cabo de ECG de 5 vias adulto;

01 Mangueira Extensor de PANI;

01 Braçadeira reutilizável para medição de PANI, tamanho adulto;

01 Sensor de SPO2, tipo Clip para uso adulto;

01 Sensor de temperatura do tipo pele, para uso adulto;

02 Cabos de pressão invasiva, compatível com o insumo utilizado na instituição;

01 Sensor de capnografia Sidestream ou Mainstream.

Se sidestream: deve acompanhar 20 linhas de amostra.

Se mainstream: deve acompanhar 01 adaptador de vias reutilizável.

01 bateria de lítio;

01 cabo de força, padrão ABNT, de 3 pinos;

01 Manual operacional.

MARCA: PROLIFE

MODELO: C120

REGISTRO ANVISA: 10394530041

Preço Unitário: quinze mil reais

Preço Total: quinze mil reais

Total Produtos: 53.622,00



Frete(CIF):	0,00
FCP ST:	0,00
Outras Desp:	0,00
Total Geral:	53.622,00

Total Geral.....: cinquenta e três mil seiscentos e vinte e dois reais
Nº do Processo: CONVÊNIO Nº 962391
Data de Entrega: 21/05/25
Data de Abertura: 21/05/25
Condição de Pagamento: CONFORME EDITAL
Prazo de Entrega: CONFORME EDITAL
Validade da Proposta: 90 DIAS
Impostos: INCLUSOS
Frete: POR CONTA E RISCO DA EMPRESA
Garantia: 12 MESES
LOCAL PARA ENTREGA: CONFORME EDITAL

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO ITAÚ
AG. 0267 C/C 65.271-7

DECLARAMOS QUE TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE OS MATERIAIS OFERTADOS ESTÃO INCLUSOS NOS PREÇOS DOS MESMOS E QUE TEMOS CONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE À ESTA LICITAÇÃO E QUE CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DO RESPECTIVO EDITAL.

DADOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO

JOSE ANTONIO MUNHOZ MALDONADO
BRASILEIRO/CASADO/EMPRESARIO
RG 15.297.966 CPF 599.958.156-72
RESIDENTE A RUA LONDRES, 506 - POÇOS DE CALDAS/MG

Poços de Caldas, 21 de Maio de 2025

CIRURGICA FENIX LTDA:
41934829000149

Assinado digitalmente por CIRURGICA FENIX LTDA:
41934829000149
DN: C=BR, S=MG, L=POÇOS DE CALDAS, O=ICP-Brasil,
OU=presencial, OU=11607283000175, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARLOPES COSTA,
OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CIRURGICA FENIX LTDA:
41934829000149
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-05-21 15:08:08

José Antônio Munhoz Maldonado
RG 15.297.966 - CPF 599.958.156-72
Sócio Gerente

CIRURGICA FENIX LTDA

AVENIDA JOÃO PINHEIRO, 117 - CENTRO - Telefone: (35) 3721-2053 Fax: (35) 3721-2053 - CEP: 37701-880 - POCOS DE CALDAS - MG

CNPJ: 41.934.829/0001-49

Insc. Est.: 5188033700011

E-mail: vendas@cirurgicafenix.com.br