

A
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREADO
COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 01/2025
COONVÊNIO Nº 962391/2024

RAZÃO SOCIAL: MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ: 24.788.729/0001-94
IE: 001034685.00-70
ENDEREÇO: RUA ADELINO TESTE, Nº 251 - BAIRRO: OLHOS D'AGUA - BH/MG - CEP: 30.390-070
CONTATO: POLIANA CANDELÁRIA
EMAIL: poliana@mhedica.com.br
TELEFONE: (31) 3214-2620 / 98466-4732
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: STEFANIE SORBELLO
CPF: 064.045.669-31 / RG: MG 14.394.539

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
03	02	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA BENEFUSION UVP – MARCA MINDRAY A Benefusion uVP apresenta um conceito fácil de usar, que simplifica o fluxo de trabalho de infusão e satisfaz várias necessidades clínicas. Trata-se de um equipamento leve, dotado de um sistema de baterias de alta autonomia, além de muito robusto. Aliado ainda a recursos que facilitam seu uso e agilizam a rotina da enfermagem, como guias rápidos com instruções em tela, que fornecem informações úteis para ajudar a evitar a operação inadequada, alarmes gráficos, que já indicam ao usuário a provável causa do alarme e, por fim, a Coleta de Volume, que é uma função que armazena informações de infusão das últimas 24 horas, com vários tipos de visualizações. Contribui para práticas clínicas mais sistemáticas, fornecendo soluções essenciais que garantem infusões altamente precisas e seguras. Ainda, conta-se com um sistema de titulação de fácil manuseio, sensores de	R\$ 3.987,00	R\$ 7.974,00

	detecção de alta precisão, assim como recursos como o Início Rápido, que permite com que a infusão seja iniciada cerca de 2 a 3 segundos após o comando de início. Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,3 kg Tamanho: 125 x 95 x 186 mm Tela: Touch Screen capacitiva de 3,5 polegadas, colorida com resolução 320x480 pixels. Especificações do parâmetro Precisão: até menor que $\pm 4,5\%$ Modo: Modo taxa, Modo tempo, Modo got, Modo rampa; Modo microinfusão, Modo dose, Modo dose de ataque, Modo sequencial, Modo intermitente, Modo reforço, Modo tempo dose e Dose ritmo Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h, Taxa de purga: 0,1 ml/hs a 2000 ml/h, Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Peso corpóreo: 0,1 a 499 Kg		
--	---	--	--

		Deteção da oclusão: 15 níveis seleccionáveis: 15/50/100/250/500/800 mmHg, o padrão é 450 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Deteção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, 100, 250, 500, 800) μ l Tempo de Bloqueio Automático: Seleccionável de 1 a 5 minutos; comutável entre LIGADO/DESLIGADO Biblioteca de medicamentos: Registro de pelo menos 5.000 nomes de medicamentos e pelo menos 30 cores estão disponíveis para identificação dos medicamentos; comutável entre LIGADO/DESLIGADO Registro de históricos: 5000 registros O equipamento possui modo noturno e sistema DPS (sistema de pressão dinâmica); Coleta de volume: Disponível em 4 métodos: Total de 24 h, total atual, período, tempo O equipamento possui possibilidade futura de conectividade com cabo ou sem fio com Monitor Multiparâmetro ou central de monitorização. Alarmes Tipo: sonoros e visuais 3 níveis: Alto: Porta aberta; Erro do sistema; vazio; sem tubo de infusão. Médio: sistema anormal; tempos de espera expirados; Baixo: lembrete; bateria fraca; tempo quase no fim; sem alimentação CA; Comunicação interrompida; reinicie a hora; parâmetro não confirmado Volume do som: Seleccionável de 1 a 8 níveis, o padrão é 4		
--	--	--	--	--

		Lembrete: Seleccionável de 1 a 5 minutos; comutável entre LIGADO/DESLIGADO Bateria Autonomia: 5,5 horas a 25 ml/h com 1 bateria e possibilidade de até 11 horas a 25 ml/h com 2 baterias. Tempo de carregamento: até 5 horas até a capacidade total Interface RS232; conector para chamada de enfermeiros Fonte de alimentação Tensão 100 a 240 V~; frequência 50/60 Hz; corrente 0,4 a 0,14A Ambiente de trabalho Temperatura: 5 a 40 °C para operação; -20 a 60 °C para armazenamento Umidade relativa: 15 a 95% para operação; 10 a 95% para armazenamento Pressão atmosférica: 57 a 107,4 kPa para operação; 50 a 106 kPa para armazenamento Nível de resistência à água e poeira: IP44 Esta configuração da Benefusion uVP é acompanhada por:		
--	--	--	--	--

		Bateria de Lítio – 1 unidade; Cabo de Alimentação – 1 unidade; Clamp para Fixação em Suporte de Soro – 1 unidade. MARCA MINDRAY FABRICANTE: SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR ANVISA: 80943610192		
13	01	MONITOR PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS MINDRAY MODELO uMEC 120 Monitor Multiparamétrico para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais com os parâmetros de ECG, Respiração, SPO2, PNI, PI (2 canais), Temperatura (2 canais), Tela de cristal líquido colorida (LCD), de 12 polegadas, sensível ao toque (touchscreen) e botão rotacional (knob) para configuração e ajuste de seus parâmetros, com resolução de 1280 × 800; peso de 4kg; possui 10 canais em forma de onda e 10 campos digitais simultâneos na tela; possui memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares de 120 (cento e vinte) horas, com possibilidade futura de até 240 horas, além de possuir memória de eventos de alarmes; possui escala de coma de Glasgow; possui alarmes audiovisuais com 10 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa) ajustáveis pelo operador. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximo e mínimo) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros); possui menus para configuração e ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis através de uma tela touchscreen; autoclaváveis; permite conexão em rede através de protocolo TCP / IP com conector do	R\$ 13.177,00	R\$ 13.177,00

		tipo RJ45 Funcionamento em rede elétrica 110 / 220V bivolt automático. Alimentação à bateria interna (não modular) de lítio por 270 minutos, com possibilidade futura de autonomia de até 480 minutos. Indicação visual no display do equipamento que indica o estado da bateria, bem como se o equipamento está funcionando pela rede elétrica ou bateria. Software de interface na língua portuguesa. Manual do usuário em língua portuguesa. Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturis eletrônicos; Detecção e rejeição automática de pulso de marca-passo; possibilidade de código de barras; Possibilidade de conexão bidirecional com a Central de Monitoração e integração com o Sistema do Hospital pelo protocolo HL7, diretamente no monitor e através da Central de Monitoração. A central possui registro ANVISA N° 80943610141; Impressões por meio de interface com impressora compatível e devidamente homologadas e com possibilidade de inclusão futura de registrador térmico de 3 ou mais canais embutidos, compatível com papel 50 mm, e velocidade de registro ajustável em 25 mm/se 50 mm/s. possui índice de proteção IPX1; Parâmetros que acompanham o monitor: ECG: Compatibilidade com cabos de 3 e 5 vias; Número de derivações: 7 derivações com possibilidade para 12 derivações (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 a V6); sensibilidade do monitor: 1,25 mm/mV (×0,125), 2,5 mm/mV (×0,25), 5 mm/mV (×0,5), 10 mm/mV (×1), 20 mm/mV (×2), 40 mm/mV (×4) e automática; velocidade de varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s; Faixa de frequência cardíaca: 15 a 350bpm; Resolução da medida de FC: 1 bpm; permite à detecção automática de pulsos de marcapasso; possui monitorização de Segmento ST em todas as derivações; possui monitorização de Segmento QT e QTc (QT: 200 a 800 ms QTc: 200 a 800 ms QT-HR: 15 a 150 bpm para adultos, 15 a 180 bpm para pediátrico e neonatal); Análise de Arritmias em no mínimo duas derivações		
--	--	---	--	--

	simultaneamente, com reconhecimento de 27 arritmias sendo elas: Assistolia, Fib Ventr/Taqui Ventr, TV, Bradicardia vent., Taquic. extrema, Bradic. extrema, Ritmo ventricular, CVPs/min, Pausas/min, Bat Premat Suc, Bigeminismo, Trigeminismo, R em T, Executar PVCs, CVP, Taquic., Bradic., Batim. perdidos, Marcap. ã operando, Marcap. s/ captura, CVP Multifforme, TV não sustentada, Pausa, Ritmo Irregular, FA, SVT, SVCs/min (letais e não letais), incluindo fibrilação atrial. (letais e não letais), incluindo-se fibrilação atrial. Respiração: Método impedância torácica; Faixa de frequência respiratória 0 a 200rpm; velocidade de varredura: 3 mm/s, 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s ou 50 mm/s; com visualização da onda de respiração, Indicação da FR com detecção e alarme de apnéia, tempo de alarme de apneia: 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, em pacientes adultos / pediátricos / neonatais; Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de FR (limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário. Temperatura cutânea: possui 02 (dois) canais de temperatura. Com faixa de medida de 0° a 50°C; resolução de 0,1°C; permite a medida da temperatura por sensor aderido na pele do paciente, ou através de cavidades. Pressão Não Invasiva (PNI): apresenta os valores de Pressão Arterial Sistólica (PAS); Pressão Arterial Diastólica (PAD) e Pressão Arterial Média (PAM); Modos de medida: Manual, Automática e STAT; Faixa de Medida de: Pacientes Adultos de 10 a 290 mmHg / Pediátricos de pelo menos 10 a 240 mmHg / Neonatal de pelo menos 10 a 140 mmHg; frequência 30 a 300 bpm, Intervalo de medidas: 1min, 2min, 2,5min, 3min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min, 1h, 1,5h, 2h, 3h, 4h, 8h;	
--	--	--

		possui proteção contrapressão excessiva para tipo de paciente (adulto, pediátrico e neonatal). Oximetria (SPO2): Visualização da curva pletismográfica; Tecnologia Mindray; Indicação numérica dos valores de saturação e pulso; Indicação numérica e gráfica do índice de perfusão; frequência de 20 a 300 bpm; precisão: 70 a 100%: $\pm 2\%$ABS (modo adulto/pediátrico), 70 a 100%: $\pm 3\%$ABS (modo neonatal), 0% a 69%: Não especificado; Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de SPO2 e FC (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Acessórios do monitor: 01 Cabo de ECG 5 vias adulto/pediátrico 01 Sensor TEMP Cutâneo 01 Mangueira de PNI uso adulto 01 Manguito de PNI tamanho adulto 01 Sensor Permanente de SPO2 Tipo Clip uso adulto MARCA MINDRAY FABRICANTE: SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL - CHINA ANVISA: 80943610203		
15	01	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO MINDRAY MODELO CONSONA N7T SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA: Equipamento transportável sobre rodízios, ecógrafo eletrônico, com plataforma digital de alta resolução, sistema operacional Windows 10, interface para usuário em Português, Inglês, Chinês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Russo, Checo, Polonês, Turco,	R\$ 168.920,00	R\$ 168.920,00

		Norueguês, Sérvio, Finlandês, Dinamarquês, Islandês, Suíço, Húngaro, capacidade de atualização do software independente de troca / atualização de hardware, conectividade DICOM 3.0, PC, USB, WIFI; disco rígido de 1 TB, faixa dinâmica de 320dB, capacidade de gravação de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG; capacidade para aquisição de imagens estendidas / panorâmicas, possui 18.874.368 canais digitais de processamento de imagens que oferece imagem em modo 2D em frequência fundamental e harmônica, pacotes completos de cálculos obstétricos, ginecológicos, abdominal geral, pediátricos, urológicos, cerebrovascular, músculo-esquelético, pequenas partes, mamária, vasculares e cardíaco, plataforma para intervenção (biópsia); protocolos de fábrica com possibilidade de personalização, presets de 50 configurações para medidas gerais (distância, ângulo, volume...); aquisição de imagem em tempo real, possui 2424 quadros frames/seg.); Dispõe de transdutores, com doppler em todos, possui 04 portas ativas simultâneas para transdutores as faixas de frequência que variam 1MHz tanto na mínima quanto na máxima para menor; console com rodízios independentes, com travas em todos os rodízios, possui regulagem de altura do console de comandos, tela de matriz ativa para exibição dos parâmetros de 13,3 polegadas com resolução de 1920x1080p; monitor de LED com tela de 21,5 polegadas com braço para ajuste de angulação e altura, resolução de 1920 x 1080p, com 256 tons de cinza; Equipados com modos B, M, Doppler (em cores, espectral e Power Doppler), dual B/B, M/B, 4B, Doppler/B, triplex simultâneo, dual, cine-loop Power Doppler e Power Doppler direcional e track-ball para manuseio de comandos na tela; Software integrado ao equipamento, de alta velocidade para reconstrução de imagens 3D freehand adquiridas em Modo B e Doppler Colorido ou Power Doppler, auto inverter; capaz de pós-processamento da imagem e de medidas. Doppler		
--	--	--	--	--

		Espectral com Medidas Automáticas e em tempo real, medida automática da íntima média, medida automática folicular em 2D (com possibilidade 3D); selecionáveis pelo usuário para apresentação na tela. Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede, correção de ângulo, modos duplex e triplex, e inversão de imagem. Possibilidade de atualização tecnológica para incorporar novos recursos de software e atualizações, sem necessidade de atualização de hardware; Acompanha os seguintes transdutores: 01 (um) transdutor convexo (C6-1) com as frequências de 1.0 – 6.0 MHz com 128 elementos e abertura de 72°; 01 (um) transdutor Endocavitário (V11-3) com as frequências de 3.0 – 12 MHz com 128 elementos e campo de visão de 181°; 01 (um) transdutor linear L13-3 com as frequências de 3.0 – 14.0 MHz com campo de visão de 40 mm de largura; 01 (um) transdutor convexo volumétrico (D7-2) com as frequências de 1.0 – 9.0 MHz. Acompanha também os seguintes acessórios: Um nobreak Uma impressora colorida. MARCA MINDRAY FABRICANTE: SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL - CHINA ANVISA: 80943619021		
18	01	<u>FOCO CIRÚRGICO DUPLO DE TETO MARCA MINDRAY MODELO HYLED 600X600</u>	R\$ 59.580,00	R\$ 59.580,00

	O HyLED 600X600 é um foco de teto dotado de duas cúpulas com diâmetro de aproximadamente 545 mm para ambas as cúpulas, as duas cúpulas possuem um sistema multifacetado para iluminação, garantindo interferência mínima em relação à criação de sombras. Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta. As cúpulas são compostas por 18 LEDs, podendo chegar a uma iluminação de 160.000 Lux em cada cúpula, medidos a 01 metro de distância. Possui sistema refletor para Led's. Fixado no teto através de uma haste central única com estrutura metálica com 02 (dois) braços bi-articulados, preparados para receber duas cúpulas, onde os braços das cúpulas possuem 04 articulações que podem ser movimentadas para ambos os lados, permitindo também movimentos de torção e flexão, com rotação livre de 360°. O conjunto de braços que está diretamente ligado a uma cúpula é composto por um braço principal, um braço articulado com molas e um arco simples (que está diretamente ligado à cúpula), com isso o equipamento não possui nenhum ponto de esmagamento de membros entre a cúpula e sua articulação dando maior segurança ao operador. As cúpulas permitem posicionamento a 01 (um) metro de altura em relação ao piso em posição perpendicular (iluminação de cavidades). Com sistema de freios que permitam um correto posicionamento estável das cúpulas sem a necessidade de uso de contrapeso. Os controles são instalados na própria cúpula, onde são encontrados os seguintes comandos: regulador de		
--	---	--	--

		intensidade com no mínimo 08 ajustes de intensidade; liga/desliga, luz modo ambiente com tecla separada. Todos os comandos através de uma membrana ou tela de fácil higienização e via manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável. A temperatura de cor de 4.350K. Índice de Reprodução da cor de 96% para ambas as cúpulas; Diâmetro de campo focal de 220m; Máximo de consumo de energia 65w Profundidade do Campo Luminoso (L1 + L2) de 1.200 mm LED com vida útil de no mínimo 60.000 horas. O conjunto de foco possui cúpulas vedadas e sem reentrâncias a fim de evitar o acúmulo e a entrada de sujeira e líquidos em seu interior, as demais partes do equipamento é dotado de cantos arredados para facilitar a limpeza e assepsia do mesmo. O conjunto permite alimentação elétrica bivolt em 127 v ou 220 v – 60hz, a escolha do usuário. Proteção do sistema eletrônico com fusível substituível. Acompanha 2 manoplas MARCA MINDRAY FABRICANTE: NANJING MINDRAY BIO MEDICAL - CHINA ANVISA: 80943610148		
--	--	--	--	--

19	01	Monitor Multiparâmetro Mindray modelo EPM 12 modular para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor Multiparametros de Sinais Vitais misto com exibição dos parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI, SPO2, ECTO2 e Pressão invasiva, possui 2 slots para possibilidade futura de uso de módulos de parâmetros avançados de TOF, índice bispectral (BIS), agentes anestésicos (AG) e Debito Cardíaco, tela de cristal líquido colorida (LCD), de 12,1 polegadas, tela capacitiva sensível ao toque (touchscreen) com resolução de 1280 × 800; motorização de pacientes adultos, pediátricos e neonatais; possui 10 (dez) canais em forma de onda; possui memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares de 120 (cento e vinte) horas, além de possuir memória de eventos de alarmes; possui alarmes audiovisuais com 10 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa) ajustáveis pelo operador. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximo e mínimo) programáveis pelo operador em conformidade com a NBR IEC 60601-8-2024. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros); possui menus para configuração e ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis através de uma tela touchscreen; autoclaváveis; permite conexão em rede através de protocolo TCP / IP com conector do tipo RJ45 Funcionamento em rede elétrica 110 / 220V bivolt automático, Wi-Fi e porta USB. Alimentação à bateria interna (não modular) de lítio por 2 horas, facilitando o transporte entre diferentes locais de atendimento, bateria possui porta exclusiva sem a necessidade de expor o interior do equipamento, durante a troca, indicação visual no display do equipamento que indica o estado da bateria, bem como se o equipamento está funcionando pela rede elétrica ou bateria. Software de interface na língua portuguesa. Manual do usuário em língua portuguesa. Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturis eletrônicos;	R\$ 34.144,00	R\$ 34.144,00
----	----	--	---------------	---------------

		Deteção e rejeição automática de pulso de marca-passo; possibilidade de código de barras; Possibilidade de conexão bidirecional com a Central de Monitoração e integração com o Sistema do Hospital pelo protocolo HL7, diretamente no monitor e através da Central de Monitoração. A central possui registro ANVISA N° 80943610141; Impressões por meio de interface com impressora compatível e devidamente homologadas e com possibilidade de inclusão futura de registrador térmico de 3 ou mais canais embutidos, compatível com papel 50 mm, e velocidade de registro ajustável em 25 mm/se 50 mm/s. Peso: 4,5 kg; possui índice de proteção IPX1. Parâmetros que acompanham o monitor: ECG: Compatibilidade com cabos de 3 e 5 vias; Número de derivações: 7 derivações com possibilidade para 12 derivações; com reconhecimento automático do cabo utilizado a curva de ECG e exibida em tempo real e apresenta a monitorização de frequência cardíaca: 15 a 350bpm; Resolução da medida de FC: 1 bpm; permite a detecção automática de pulsos de marcapasso; possui monitorização de Segmento ST em todas as derivações; possui monitorização de Segmento QT e QTc; Análise de Arritmias em no mínimo duas derivações simultaneamente, com reconhecimento de 27 arritmias (letais e não letais), incluindo-se fibrilação atrial. Capacidade de armazenar traçados de ECG, de 120 horas, para análise posterior, com opção de revisão e impressão dos dados registrados, através de impressora acoplada ou impressora externa Pressão Não Invasiva (PNI): apresenta os valores de Pressão Arterial Sistólica (PAS); Pressão Arterial Diastólica (PAD) e Pressão Arterial Média (PAM); Modos de medida: Manual, Automática e STAT; Faixa de Medida de: Pacientes Adultos de 10 a 290 mmHg /		
--	--	--	--	--

		Pediátricos de pelo menos 10 a 240 mmHg / Neonatal de pelo menos 10 a 140 mmHg; Intervalo de medidas: 1 minuto a 8 horas; possui proteção contra pressão excessiva para tipo de paciente (adulto, pediátrico e neonatal). Oximetria (SPO2): Visualização da curva pletismográfica; Tecnologia Minday; Indicação numérica dos valores de saturação e pulso; Indicação numérica e gráfica do índice de perfusão; Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de SPO2 e FC (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; Faixa: 0 a 100%; Precisão: medição de pulso: 20 a 300 bpm; Temperatura cutânea: possui 02 (dois) canais de temperatura. Com faixa de medida de 0° a 50°C; permite a medida da temperatura por sensor aderido na pele do paciente, ou através de cavidades. Respiração: Método impedância torácica; Faixa de frequência respiratória 0 a 200rpm; com visualização da onda de respiração, Indicação da FR com detecção e alarme de apnéia, em pacientes adultos / pediátricos / neonatais; Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de FR (limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário. Pressão Invasiva (PI): 02 (dois) canais de Pressão Invasiva; Monitoração de pressões invasivas independentes em 02 canais bem como monitoração do delta pp; Variação de Pressão de Pulso (VPP); possui escalas manuais e automáticas para pressão invasiva; Alarmes de máximo e mínimo para valores das pressões; Cálculo da PPC/PPP; Medição das pressões: Pressão arterial (art); Pressão arterial pulmonar (pap); Pressão arterial braquial (pab); Pressão atrial esquerda (pae);		
--	--	---	--	--

		Pressão atrial direita (pad); Pressão ventricular esquerda (lv); Pressão venosa central (pvc); Pressão aórtica (pao); Pressão intracraniana (pic); Pressão arterial umbilical (pau); Pressão venosa umbilical (pvu), Pressão da artéria femoral (paf); Faixa de Medida: - 50 a 360 mmHg Resolução: 1 mmHg. Capnografia: Permite utilização de sensores do tipo Sidestream. A curva de CO2 exibe em tempo real, além de apresentar monitorização no intervalo de 0 a 150 mmHg. Acessórios do monitor: 01 Cabo de ECG de 5 vias adulto; 01 Mangueira Extensor de PANI; 01 Braçadeira reutilizável para medição de PANI, tamanho adulto; 01 Sensor de SPO2, tipo Clip para uso adulto; 01 Sensor de temperatura do tipo pele, para uso adulto; 02 Cabos de pressão invasiva, compatível com o insumo utilizado na instituição; 01 Dreno waltertrap Sidestream. 20 linhas de amostra para gases 01 bateria de lítio; 01 cabo de força, padrão ABNT, de 3 pinos; MARCA MINDRAY FABRICANTE: SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL - CHINA		
--	--	--	--	--

		ANVISA: 80943610069		
--	--	----------------------------	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 283.795,00 (duzentos e oitenta e três mil setecentos e noventa e cinco reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 Dias
GARANTIA: 12 MESES

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: ITAU 341
Agência 4829
C/C 35406-9

- Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.
- Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.
- Declaramos possuir Assistência Técnica Exclusiva para manutenções e comercialização de peças/acessórios da marca MINDRAY em todo o Estado de Minas Gerais sito à Rua Adelino Testi, nº 251 – Olhos D'Água, Belo Horizonte - MG, Engenheira Mecânica – Automação e Sistemas: Jacimara de Assis Nogueira CREA 3146724/2024/chamado@mhmedica.com.br <mailto:chamado@mhmedica.com.br> (31) 3214-2620.
- Declaramos com distribuidores exclusivo da marca MINDRAY em MG, que as peças de reposição estarão disponíveis no mercado para aquisição futura, por um período não inferior a 05 (cinco) anos.
- Declaramos que os equipamentos ofertados serão entregues devidamente instalado, conectado e colocado em pleno funcionamento nos locais determinados, estando todos os custos de tal operação, incluídos nas propostas apresentadas.
- Declaramos possuir pessoal técnico especializado para oferecer treinamento aos colaboradores para operação dos Equipamentos no local da instalação dos mesmos, sem ônus para a Instituição.
- Declaramos que todos os equipamentos são novos, ou seja, não possuem nenhum componente/peça/parte com características de ser recondicionado, remanufaturado ou reaproveitado de outros equipamentos e encontra se em perfeitas condições de uso, responsabilizando nos por vícios ou defeitos de fabricação, bem como por desgastes anormais do equipamentos, suas partes e acessórios, obrigando nós a ressarcir os danos e

ainda a substituir as peças ou os equipamentos caso estes venham apresentar defeitos repetitivos durante o período de garantia, sem ônus a Instituição.

- Declaramos como distribuidores exclusivo da marca MINDRAY em MG garantia integral para o equipamento, de no mínimo 60(sessenta) meses, contados a partir da data de sua instalação definitivo pela comissão técnica.
- Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título.
- Dados para assinatura do contrato: Stefanie Sorbello, Id. MG 14394539 e CPF:064.045.669-31

Belo Horizonte, 21 de maio de 2025..

MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA.

CNPJ:08.245.855/0001-94

Stefanie Sorbello

ID. MG 14394539 / CPF:064.045.669-31

Diretora Geral e de Operações