

À
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREADO
CNPJ sob nº 17.880.998/0001-69
Praça João Lourenço, nº 173 – centro
Areado/MG – CEP 37.140-000
E-mail: santacasadeareado@gmail.com

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2025
CONVÊNIO Nº 962391/2024

Proponente

SC Medical Industria Comércio e Serviços Ltda.

CNPJ: 12.246.862/0001-88

I.E.: 90526728-02

Rua Cleto da Silva nº 130 – Bairro Boqueirão, Curitiba/PR, CEP: 81.650-290

Representante Legal: Sr. Lorinil Acosta (ASSINATURA DO CONTRATO)

RG: 4.346.939-8

CPF: 644.596.759-00

(41) 3332-6364

licitacao@scmedical.net.br

Dados Bancários: 001 – Banco do Brasil, agência: 3007-4, C/C: 38198-5

PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta comercial referente a Aquisição de equipamentos permanentes para unidade de atenção especializada em saúde, destinado às áreas assistenciais da SCMA, conforme exigências e especificações técnicas estabelecidas no Edital e seus anexos;

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	MONITOR MULTIPARÂMETROS O MONITOR DE PACIENTE M12, DESTINA-SE A SER USADO PARA MONITORAR, EXIBIR, REVER, ARMAZENAR E ALARMAR OS MÚLTIPLOS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS DO PACIENTE, INCLUINDO ECG, FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC), RESPIRAÇÃO (FR), TEMPERATURA (TEMP), SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO (SPO2), FREQUÊNCIA DO PULSO (FP), PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI), DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), PRESSÃO INVASIVA (PI). OS MONITORES M10 NÃO TÊM AS OPÇÕES DA MONITORAÇÃO DA CAPNOGRAFIA (CO2) E PRESSÃO INVASIVA (PI). O MONITOR É DESTINADO A SER USADO EM VÁRIOS SETORES DOS HOSPITAIS PELA EQUIPE MÉDICA E ENFERMAGEM SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DESTE MANUAL. PESO: ATÉ 4,0 KG GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA INGRESSO DE ÁGUA: IP21 AMBIENTE OPERACIONAL ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC, 50 / 60 HZ – BIVOLT AUTOMÁTICO TEMPERATURA: 0 A 40 °C UMIDADE: 15 A 95 % (NÃO CONDENSADO). TIPOS DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATO ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO TELA: TFT COLORIDA DE 12,1 POLEGADAS (TOUCHSCREEN) E BOTÃO ROTACIONAL	01	R\$ 8.730,00	R\$ 8.730,00

RESOLUÇÃO: 1280 X 800 PIXELS TRAÇADO: ATÉ 8 FORMAS DE ONDA COM A TELA MULTIDERIVAÇÕES. VELOCIDADE DE VARREDURA: 6,25 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S E 50 MM/S INDICADORES: ALARME, ALIMENTAÇÃO, BATERIA, BIP DE QRS E ALARME SONORO BATERIA: LÍTIO 11,1 V, 2,5 AH, RECARREGÁVEL, ATÉ 4 HORAS EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO TEMPO DE TENDÊNCIA: 120 HORAS ALARME: SONORO (10 NÍVEIS) E VISUAL, PARA TODOS OS PARÂMETROS E SITUAÇÕES SAÍDA VGA: SOFTWARE TOTALMENTE EM PORTUGUÊS ESCORE DE ALERTA PRECOCE E ESCALA DE COMA GLASGOW: SIM ECG CABO: 3,5 E 6 VIAS DERIVAÇÕES: I, II, III (CABO 3 VIAS) OU I, II, III, AVR, AVL, AVF, V (CABO 5 VIAS) E CABO DE 6 VIAS (I, II, AVR, AVL, AVF, VA, VB) FORMA DE ONDA DE ECG: 2 CANAIS (PADRÃO; PELA TELA MULTIDERIVAÇÕES, É POSSÍVEL EXIBIR TODAS AS DERIVAÇÕES DISPONÍVEIS) SELEÇÃO DE GANHO: X0.25, X 0.5, X1 (10 MM/MV), X2, X4; VELOCIDADE DE VARREDURA: 6,25MM, 12,5 MM/S, 25 MM/S E 50MM/S FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: ADULTO: 10 A 300 BPM; PEDIÁTRICO E NEONATAL: 10 A 350 BPM EXATIDÃO: 1 BPM , RESOLUÇÃO: 1 BPM PROTEÇÃO: DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCAPASSO: SIM DETECÇÃO DO SEGMENTO ST: SIM (EM TODAS AS DERIVAÇÕES) ANÁLISE DE ARRITMIA: SIM VPP: SIM RESPIRAÇÃO ANALISE DE 27 ARRITMIAS FAIXA DE ALARME: 0~350BPM TEMPERATURA (SUPERFICIAL E INTRACAVITÁRIA) CANAL: 2 CANAIS MEDIDAS: 0 ~50 C° RESPIRAÇÃO MÉTODO: IMPEDÂNCIA TORÁCICA FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: ADULTO E ATRAVÉS DE OXIMETRIA (SPO2) MEDIDAS: 0 A 150 RPM PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) MÉTODO: OSCILOMÉTRICO MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO, CONTÍNUO (STAT), SEQUENCIAL PRESSÃO INSUFLAÇÃO DO MANGUITO: 0~300 MMHG PACIENTES: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL INTERVALO DE TEMPO NO MODO 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 30 MINUTOS, 1H, 1.5H, 2H, 3H, 4H E 8H TEMPERATURA FAIXA DE MEDIDA: 0 A 50 °C RESOLUÇÃO: 0,1 °C EXATIDÃO: ±0,1 °C (SEM INCLUIR O SENSOR) TEMPERATURA (SUPERFICIAL E INTRACAVITÁRIA) CANAL: 2 CANAIS SPO2 BIOLIGHT - SPO2, FP, IP E FR, ONDA DO SPO2 E DA RESPIRAÇÃO. FAIXA DE MEDIDA: 0 A 100% RESOLUÇÃO: 1% FAIXA DE FREQUÊNCIA DE PULSO: 20 A 300 BPM RESOLUÇÃO: 1BPM EXATIDÃO: ±3 BPM			
---	--	--	--

	(POSSIBILIDADE FUTURA) PRESSÃO INVASIVA (PI) 02 (DOIS) CANAIS SIMULTÂNEOS FAIXA DE MEDIDA: -50 A 360 MMHG POSSIBILIDADES DE MEDIDA: ART, PVC, PIC, PA, AO, UAP, BAP, FAP, LAP, RAP, UVP, LV, PAWP, E MAIS AS P1 E P2 PARA PONTOS ARBITRÁRIOS DE MEDIÇÃO (POSSIBILIDADE FUTURA) CAPNÓGRAFIA: (CO2) SIDESTREAM - ETCO2, FICO2 E ONDA DO CO2 E AWRR (FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA) CONECTIVIDADE: REALIZA COMUNICAÇÃO COM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES (HIS/PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) ATRAVÉS DO GATEWAY. CONEXÃO BIDIRECIONAL PELA CENTRAL DE MONITORAÇÃO/GATEWAY, ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7. CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO BIOLIGHT: CONEXÃO EM REDE ATRAVÉS DE PROTOCOLO TCP/IP – RJ45 PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE ATÉ 10 LEITOS(MONITORES) NO PRÓPRIO MONITOR ATRAVÉS DE INTERCONEXÃO REDE LOCAL REDE: CONEXÃO COM OU SEM FIO (WIRELESS; OPCIONAL) À CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO. ACOMPANHA: 01 (UM) CABO ECG 5 VIAS COM RABICHO 01 (UM) SENSOR REUTILIZÁVEL DE OXIMETRIA DE PULSO ADULTO 01 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL REUTILIZÁVEL. 01 (UM) MANGUITO EM MATERIAL ANTIALÉRGICO PARA PACIENTE ADULTO 01 (UMA) MANGUEIRA PARA PNI 01 (UM) SUPORTE PARA FIXAÇÃO MANUAL EM PORTUGUÊS. MODELO: M12 MARCA: BIOLIGHT FABRICANTE: GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH. RMS: 81838410007			
15	APARELHO DE ULTRASSOM EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM MAIS DE 3.000.000 DE CANAIS DIGITAIS, DEPENDENDO DO ALGORITMO E NÚMERO DE ELEMENTOS NA TRANSMISSÃO OU RECEPÇÃO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO; MODO POWER DOPPLER; MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO; MODO 2D; MEDIDA AUTOMÁTICA FOLICULAR EM 2D COM POSSIBILIDADE EM 3D. POSSIBILIDADE FUTURA DE SOFTWARE DE ECOESTRESS E AUTO EF (CÁLCULO AUTOMÁTICO DA FRAÇÃO DE EJEÇÃO); E TECNOLOGIA 4D, COM TRANSDUTOR ESPECÍFICO. CONSOLE ERGOMÉTRICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO. PAINEL TOUCH SCREEN CAPACITIVO DE 13,3 POLEGADAS PARA AJUSTE DE FUNÇÕES MAIS USADAS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WHITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL – POSSIBILITA AUMENTAR EM 20%	01	R\$ 174.650,00	R\$ 174.650,00

O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL – MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITI ACESSO AS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITA ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. POSSIBILIDADE FUTURA PARA USO DE TRANSDUTORES SETORIAIS PEDIÁTRICOS E NEONATAIS; CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD/LED DE 21 POLEGADAS COM BRAÇO PARA AJUSTE DE ALTURA, ÂNGULO E GIRO DO MONITOR. ARQUIVA/REVISA IMAGENS. FRAME RATE SUPERIOR A 2000 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS BANDA LARGA. HD DE 1 TB. 06 PORTAS USB, SENDO 03 PORTAS EXTERNAS E 03 PORTAS INTERNAS. 04 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. 1 LAN, 1 S-VIDEO, 1 ATERRAMENTO, 1 DVI (PORTA DE SAÍDA DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO). CONECTIVIDADE DE REDE DICOM, DICOM 3.0 (MÉDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STOREGE/ COMMITMENT, WORKLIST, QUERY – RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP) STRUCTURED REPORTING). DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICO. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT. SOFTWARE E MANUAL EM PORTUGUÊS. ATÉ 64 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. FORMATO DE EXPORTAÇÃO DE IMAGENS: JPEG, PNG, BMP.			
---	--	--	--

FORMATO DE EXPORTAÇÃO DE VÍDEO: AVI. GRAVADOR DE CD/DVD. ACOMPANHA OS SEGUINTEs TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: 01 TRANSDUTOR CONVEXO (F2-5C) 01 TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO (F4-9E) 01 TRANSDUTOR LINEAR (F4-12L) 01 TRANSDUTOR CONVEXO VOLUMETRICO (D2-6C) 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA 01 (UM) NOBREAK COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. MANUAL EM PORTUGUÊS ALIMENTAÇÃO ELETRICA COMPATIVEL COM O LUGAR DE INSTALAÇÃO. MODELO: S300 MARCA: VINNO FABRICANTE: VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. LTD. - CHINA RMS: 81832589103			
---	--	--	--

Valor total da proposta: R\$ 183.380,00 (Cento e oitenta e três mil e trezentos e oitenta reais)

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias corridos contados a partir da data de assinatura do contrato.

Forma de Pagamento: 30 (trinta) dias, após a entrega/recebimento definitivo do equipamento e da apresentação da nota fiscal/fatura.

Garantia: 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do equipamento instalado/aceite e utilização do equipamento/material conforme o caso, contra qualquer defeito de fabricação que o equipamento/material venha a apresentar, incluído avarias no transporte até o local de entrega, mesmo após ocorrida sua aceitação/aprovação e detecção de defeito, ainda que seja no momento da utilização do equipamento/material pela SCMA.

A garantia inclui a substituição do equipamento/material e/ou acessório defeituoso, sem qualquer ônus para a SCMA. Neste caso, as novas unidades empregadas na substituição das defeituosas ou danificadas deverão ter prazo de garantia igual ou superior ao das substituídas.

Curitiba, 21 de maio de 2025.

12.246.862/0001-88
SC MEDICAL INDÚSTRIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA: CLETO DA SILVA N° 130
BOQUEIRÃO - CEP: 81.850-290
CURITIBA - PR

SC MEDICAL INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

LORINIL ACOSTA

RG: 4.346.939-8

CPF: 644.596.759-00